CR-903铬雾抑制剂（液体·无PFOS）

产品说明书

一、前 言

我司之前生产的CR-903 铬雾抑制剂（粉状）因其寿命长、抑雾效果好而深受广大镀铬厂家欢迎，但因我国已加入联合国斯德哥尔摩公约，全球范围内已不能生产全氟辛基磺酸盐(PFOS)这类难以降解的铬雾抑制剂，因此我司特开发了能够达到REACH及欧盟环保指令要求的新型液体铬雾抑制剂。

二、特 点

1、不含氟、不含PFOS，可生物降解，是环保型抑雾剂；

2、寿命长、抗氧化性强，效果能与PFOS类产品相媲美；

3、适用于硬铬、装饰铬、铬酸粗化、阳极氧化等生产工艺；

4、挂镀、滚镀、手工线、自动线通用；

5、添加方便，用水稀释后直接加入即可。

三、用 量

0.2～0.4毫升/升，用水稀释后直接加到镀铬槽中，消耗量约5～10mL/KAH。正常生产条件下，也可按照带出损耗补充或者根据现场铬雾逸出情况补加。

本资料参数为典型参考值，实际使用需按基材、槽体、装载量、水质与整流条件调整；需要对应工况的参数建议，请联系我们取样验证。